

[illegible]

Kasvumuld seemekülviga $h=10\text{cm}$
Mineraalne materjal ($K_t=0.92$ $K_f\geq 0.2\text{m/ööp}$)

$\min 0.5$

$H=2.0\text{m}$

$\min 0.4$

0.3

0.3

0.65

1.4

0.15

1

Keskteraline liiv või kruusliiv ($K_t=0.90$ $K_f\geq 0.2\text{m/ööp}$)
või killustik fr.8/12 $E\Sigma/3=64$ Mpa

Planeeritud ja tihendatud kaeviku põhi
 $K_t=0.94$ või $E\Sigma/3=64$ Mpa

Diagram illustrating the cable protection system in a trench:

- Kandepruss** (näit. 125x125 mm): Top layer of sand/gravel.
- Kandetrossid** (näit $\varnothing 4$ mm): Layer of sand/gravel.
- Poolitatav kaablikaitsetoru või laudad 22x100mm**: Protective sleeve or planks for the cable.
- Kaabel**: The cable itself.
- Kaevik**: The trench.

Additional dimensions and notes:

- kaabli ja toru omavaheli kaugus min 0,3m (või 0,2 m kui kaabel kaitstakse kaitsetoruga)

1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest või muudest tehnoloogilistest nõuetest.
2. Veetorustik paigaldada reeglina min. sügavusele 1.8m mõõdetuna toru laest. Juhul kui veetoru rajamissügavus jääb väiksemaks kui 1.7m, tuleb kasutada toru soojustamist soojustusplaadiga. Soojustusplaat peab olema sobilik pinnases kasutamiseks (sh vastavalt asukohale - teede all või haljasalal) ning soojusjuhtivusega $<0.037\text{W/mK}$.
3. Juhul kui kaevik ulatub settekivimisse (sh lubjakivi) ja tagasitäitematerjalina kasutatakse liivmaterejali, tuleb tagasitäide eraldada kaeviku servast geotekstiiliga min 0.5m ülekattega.
4. Proj. torustiku kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint. Veetorustikud varustada signaalkaabliga (min $2,5\text{mm}^2$ ristlõikega isoleeritud vaskkaabel), mille otsad tuua kapede alla.
5. Tekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ning 22.09.2014 MTM määrus nr 74 "Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord".
6. Joonisel esitatud kaeviku mõõdud on meetrites, kui ei ole näidatud teisiti.